



Intelligente Steuereinheit für Wärmepumpensysteme: Das Newntide Control Module CM10 ist die Steuer- und Verdrahtungszentrale des Hi-Master Wärmepumpensystems. Es vereinfacht die Installation erheblich, indem es alle regelungstechnischen Funktionen in einem kompakten, wandmontierten Gerät bündelt – kompatibel mit allen Außeneinheiten der Hi-Master-Serie.

7-Zoll-Touch-Display: Das großzügige 7-Zoll-Touch-Panel bietet eine übersichtliche Benutzeroberfläche. Alle wesentlichen Heiz-, Kühl- und Warmwasserfunktionen sind intuitiv erreichbar und direkt am Gerät bedienbar.

Integrierte WLAN- und App-Anbindung: Die eingebaute WLAN-Funktion ermöglicht die Fernsteuerung über die Smartphone -App. Über das Web Interface erhalten Installateure zusätzlichen Zugriff auf erweiterte Einstellungen wie Heizkurven, Energiestatistiken und Zwei-Heizkreis-Konfiguration – bequem von überall aus.

Verdrahtungszentrale für schnelle und fehlerfreie Installation: Das CM10 dient als zentrale Verdrahtungsstation und reduziert den Verkabelungsaufwand auf ein Minimum. Schnellanschlüsse für Kommunikationsleitungen, externe Fühler und Peripheriegeräte sind vordefiniert – das spart Installationszeit und verhindert Verdrahtungsfehler.

Energiemonitoring und Statistikfunktionen: Fortschrittliche Energiestatistik-Algorithmen erfassen Wärmeleistung, Stromverbrauch und COP in Echtzeit. Die Daten werden übersichtlich auf dem Display dargestellt und sind per App abrufbar – für transparente Betriebskosten und einfache Optimierung des Heizsystems.

Geeignet für Standard- und Hybridsysteme: Das CM10 ist universell einsetzbar – sowohl in reinen Wärmepumpenanlagen als auch in Hybridsystemen mit Zusatzheizquelle. Die kompakten Maße (390×100×420 mm) und das geringe Gewicht von unter 8 kg ermöglichen eine platzsparende Wandmontage in jedem Technikraum.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Einheit	CM10
Modell		CM10
Artikelnummer		75-980-1009
Stromversorgung		220–240 V~/50 Hz
Controller		7-Zoll Touch / 26 Sprachen
Fernsteuerung		WLAN / App / Web Interface
Schutzklasse		IPX1
Elektroschutzklasse		I
Nettogewicht	kg	8
Abmessungen netto (L×B×H)	mm	390×100×420
Versandmaße (L×B×H)	mm	450×200×550
Versandgewicht	kg	15

Ihr autorisierter Fachhändler

Newntide Deutschland:



HGPower GmbH
Ballenberger Weg 8
97944 Boxberg
Germany
Tel: +49 7930 9936 220
Mail: info@hgpower.de
www.hgpower.de/newntide